

安全データシート(SDS)

1. 製品及び会社情報

製品の名称
ルン株式会社
RH-9045

会社名 アキレス株式会社
住所 栃木県足利市福富新町 1570
担当部門 壁材工場 生産技術課
TEL 0284-73-9360
FAX 0284-73-9871

2. 危険有害性の要約

重要危険有害性及び影響 該当なし
特有の危険有害性 該当なし

3. 組成及び成分情報 化学物質・混合物の区分 : 混合物

構成	化学名又は一般名	化学式又は構造式	官報公示整理番号 (化審法)	CAS No.
化粧(合成樹脂)	塩ビ系・アクリル系	非公開	-	-
化粧(印刷インキ)	塩ビ系・アクリル系	非公開	-	-
主素材 (塩化ビニル系 樹脂)	塩化ビニル樹脂	$-(CH_2-CHCl)_n-$	6-66	9002-86-2
	可塑剤(DOP)	$C_{26}H_{44}(COOC_8H_{17})_2$	3-1307	117-81-7
	可塑剤(DINP)	$C_{26}H_{44}(COOC_9H_{19})_2$	3-1307	28553-12-0
	無機質系充てん材 (炭酸カルシウム)	$CaCO_3$	1-122	471-34-1
	無機質系顔料(酸化チタン)	TiO_2	1-558	13463-67-7
	有機質系発泡剤 (アゾジカルボンアミド系)	$C_2H_4N_4O_2$	2-1747	123-77-3
	有機質系安定剤	非公開	-	-
	有機質系顔料	非公開	-	-
添加剤(防かび剤)	有機窒素硫黄系化合物	-	-	
裏打材	紙	パルプ	-	-

4. 応急措置

取るべき応急措置 飲み込んだ場合は微温水を飲ませて吐き出させ、異常があるときは医師の手当を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤 水・各種消火剤など、特に選ばない。
特有の危険有害性 燃焼時に有害ガス(塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素)が発生するので、空気呼吸器を着用して消火する。

6. 漏出時の措置

固体のため漏出ししない

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱う為の技術的対策と注意事項 該当なし
安全に保管する為の技術的対策 該当なし
混合接触させてはならない化学物質等 該当なし
適切な保管条件 常温・常湿の室内で保管

8. ばく露防止及び保護措置

適切な保護具 必要なし

9. 物理的及び化学的性質

形状 シート状 または ロール状 (壁紙)
色 任意着色

10. 安定性及び反応性

極めて安定

11. 有害性情報

急性毒性 知見なし
局所効果 知見なし

12. 環境影響情報

残留性・分解性 知見なし

13. 廃棄上の注意

公認の産業廃棄物業者に処分を委託する。個人で廃棄する場合は各市町村の規制に従って処分する。

14. 輸送上の注意

国連番号: 非該当
国連分類: 非該当
転倒、落下、損傷、水濡れのないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行う。

15. 適用法令

使用場所により「建築基準法」の適用を受ける。

16. その他の情報

建築基準法 F☆☆☆☆ 適合
SV規格(壁紙工業会制定) 適合