

## 安全データシート(SDS)

### 1. 製品及び会社情報

問屋名: ルノン 株式会社  
製品の名称: RH-9515

会社名: オカモト 株式会社  
住所: 東京都文京区本郷3丁目27番12号  
担当部門: 建築部建築課  
TEL: 03-3817-4188  
FAX: 03-3814-0929

### 2. 危険有害性の要約

重要危険有害性及び影響 該当なし  
特有の危険有害性 該当なし

### 3. 組成及び成分情報 化学物質・混合物の区分: 混合物

構成	化学名又は一般名	化学式又は構造式	官報公示整理番号 (化審法)	CAS No.
汚れ防止層	エパールフィルム	$-(CH_2-CH_2)_m-(CH_2-CH(OH))_n-$	(6)-9	26221-27-2
化粧	印刷インキ			
主素材	ポリ塩化ビニル樹脂	$(CH_2CHCl)_n$	(6)-66	9002-86-2
	DINP	$C_6H_4(COOC_9H_{19})_2$	(3)-1307	28553-12-0
	炭酸カルシウム	$CaCO_3$	(1)-122	471-34-1
	二酸化チタン	$TiO_2$	(1)-558	13463-67-7
その他				
裏打材	普通紙		木材パルプ紙	

### 4. 応急措置

取るべき応急措置 飲み込んだ場合は微温水を飲ませて吐き出させ、異常があるときは医師の手当を受ける。

### 5. 火災時の措置

消火剤 水・各種消火剤など、特に選ばない。  
特有の危険有害性

燃焼時に有害ガス(塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素)が発生するので、空気呼吸器を着用して消火する。

### 6. 漏出時の措置

固体のため漏出ししない

### 7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱う為の技術的対策と注意事項 該当なし  
安全に保管する為の技術的対策 該当なし  
混合接触させてはならない化学物質等 該当なし  
適切な保管条件 常温・常湿の室内で保管

### 8. ばく露防止及び保護措置

適切な保護具 必要なし

### 9. 物理的及び化学的性質

形状 シート状 または ロール状 (壁紙)  
色 任意着色

### 10. 安定性及び反応性

極めて安定

### 11. 有害性情報

急性毒性 知見なし  
局所効果 知見なし

### 12. 環境影響情報

残留性・分解性 知見なし

### 13. 廃棄上の注意

公認の産業廃棄物業者に処分を委託する。個人で廃棄する場合は各市町村の規制に従って処分する。

### 14. 輸送上の注意

国連番号: 非該当  
国連分類: 非該当  
転倒、落下、損傷、水濡れのないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行う。

### 15. 適用法令

使用場所により「建築基準法」の適用を受ける。

### 16. その他の情報

建築基準法 F☆☆☆☆ 適合  
SV規格(壁紙工業会制定) 適合